

## Bruksområde

Syftet med gaslarmet är att upptäcka läckage av naturgas, gasledningar och gasbehållare. Det är avsett för installation i bostäder och husvagnar.

ENHETEN DETEKTERAR METAN, PROPAN OCH BUTAN SOM INGÅR I:

- Gasol kallas även LPG (består av C<sub>3</sub>H<sub>8</sub> – propan och C<sub>4</sub>H<sub>10</sub> – Butan)
- Naturgas kallas även LNG (består främst av CH<sub>4</sub> – metan).
- Stadsgas (består av CH<sub>4</sub> – metan och luft)

## Placering av gasvarnaren

Gasvarnaren är avsedd för inomhusbruk i torra områden där det kan finnas en gasläcka. Den skall monteras på väggen. Det är viktigt att larmsignalen lätt kan höras vid en läcka. För detektering av naturgas ska larmet installeras 15-30 cm under taket, max 6 m från gaskällan.

För detektering av LPG (gasol, propan etc) bör larmet monteras 15-30 cm över golvet, max 4 m från gaskällan. Prioriterade områden är kök, garage och camping.

## Service/Kontroll:

Rengör gasvarnaren regelbundet för att förhindra ansamling av damm. Du kan göra detta genom att använda en dammsugare med en borste. Rengör försiktigt runt området med hålen på framsidan och sidorna. Livslängden för gasvarnaren är ca. 5 år.



## TEKNISK SPECIFIKATION

Detektionstyp:	Gas	Artikel:	604022
Strömkälla:	230V, 50Hz	EAN:	7320896040229
Temperaturområde:	-10 °C / +55 °C	Certifiering:	EN 50194-1:2009
Utbytbart batteri:	Nej		
Larmsignal:	≥ 85 dB / 3 m		
Pausfunktion:	Ja		
Höjd (mm):	135		
Bredd (mm):	135		